

TD-V Super

O tanque industrial que trabalha seu chocolate por horas.

O TD-V Super é o tanque de processo banho-maria para grandes volumes — de 150 a 1.000 litros. Construído 100% em aço inox 304 com acabamento sanitário, aquece o chocolate por resistência elétrica e o mantém homogêneo com agitação tipo âncora de área total. É o coração do derretimento de uma linha de produção.

150–1000 L

CAPACIDADE

60 °C

TEMP. MÁXIMA

Âncora

AGITAÇÃO

O que torna a TD-V Super diferente

Banho-maria com agitação de área total

O aquecimento por resistência elétrica em banho-maria derrete o chocolate sem pontos quentes, e o agitador tipo âncora varre toda a área do tanque, mantendo a massa homogênea do fundo à superfície — sem queimar e sem sedimentar.

Construído para o turno inteiro

O isolamento térmico em poliuretano de 50 mm nas laterais e no fundo segura a temperatura de trabalho com baixo consumo, hora após hora. O motoredutor SEW ou NORD garante torque e durabilidade para operar o dia todo.

Características

- Capacidades: 150, 300, 600 e 1000 L
- Tanque de processo banho-maria, 100% inox 304
- Aquecimento por resistência elétrica (até 60 °C)
- Agitação tipo âncora de área total
- Motoredutor SEW ou NORD
- Isolamento térmico em poliuretano de 50 mm
- Acabamento sanitário, corpo interno escovado
- Saída de 1½" com válvula borboleta · entrada de 1"
- Pannel de comando em inox com botoeiras
- Opcional: indicação de nível óptico

Ficha técnica

Capacidades	150, 300, 600 e 1000 L
Aquecimento	Banho-maria com resistência elétrica
Temperatura máxima	Até 60 °C
Agitação	Tipo âncora, área total

Motorização	Motoredutor SEW ou NORD
Isolamento térmico	Poliuretano 50 mm (laterais e fundo)
Estrutura	100% aço inox 304, acabamento sanitário
Saída / Entrada	Saída 1½" com válvula borboleta · entrada 1"
Tensão	220V mono/trifásica · 380V trifásica